




PROTOS

			
<p>ITK-BPC-CDA-ESPEC-3000x300x100</p> <p>Bandeja Porta Cable, Cerrada IP65</p> <p>Galvanizada en Caliente</p>	<p>ITK-BPC-CDA-CURV-VERT-INT-300X100</p> <p>Curva Vertical 90 grados Interna, cerrada IP65</p> <p>Galvanizada en Caliente</p>	<p>ITK-BPC-CDA-CURV-VERT-EXT-300X100</p> <p>Curva Vertical 90 grados Externa, cerrada IP65</p> <p>Galvanizada en Caliente</p>	<p>ITK-BPC-CDA-CURV-HOR-300X100</p> <p>Curva Vertical 90 grados Horizontal, cerrada IP65</p> <p>Galvanizada en Caliente</p>

NOMBRE DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	No. DE CATÁLOGO	PESO	DIMENSIONES	MATERIAL
BANDEJA PROTOS PORTA CABLE CERRADA 3000x300x100	Tramo Recto, completamente cerrado, con tapa, grado protección IP65. Certificada.	CERRADA IP65	ITK-BPC-CDA-3000x300x100	Bandeja recta lisa: 11.73kg	Largo: 3000 mm Ancho: 300 mm Alto: 100 mm	Acero galvanizado en caliente, de 1mm de espesor.
				Tapa de bandeja lisa: 8.09kg		
CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRADOS CERRADA 300x100	Curva Vertical Interna 90 grados, completamente cerrada, con tapa, grado protección IP65. Certificada.	CERRADA IP65	ITK-BPC-CDA-CURV-VERT-INT-300X100	Bandeja curva vertical de 90grados interna: 2.30 kg	Ancho: 300 mm Alto: 100 mm	Acero galvanizado en caliente, de 1mm de espesor.
				Tapa de bandeja curva vertical 90grados interna: 1.24kg		
CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRADOS CERRADA 300x101	Curva Vertical Externa 90 grados, completamente cerrada, con tapa, grado protección IP65. Certificada.	CERRADA IP65	ITK-BPC-CDA-CURV-VERT-EXT-300X100	Bandeja curva vertical de 90grados externa: 2.30 kg	Ancho: 300 mm Alto: 100 mm	Acero galvanizado en caliente, de 1mm de espesor.
				Tapa de bandeja curva vertical 90grados externa: 1.24kg		
CURVA HORIZONTAL 90 GRADOS CERRADA 300X100	Curva Horizontal 90 grados, completamente cerrada, con tapa, grado protección IP65. Certificada.	CERRADA IP65	ITK-BPC-CDA-CURV-HOR-300X100	Bandeja curva horizontal de 90 grados: 2.46kg	Ancho: 300 mm Alto: 100 mm	Acero galvanizado en caliente, de 1mm de espesor.
				Tapa de curva horizontal de 90 grados: 0.95kg		

GARANTÍA

Tiempo de Garantía: 24 meses

